01 LUPAS
02 MICROSCOPIOS
03 TELESCOPIOS
04 BINOCULARES
05 TIEMPO LIBRE
06 TERMÓMETROS
07 BARÓMETROS

Brújulas Ranger

Perfectas para cualquier salida al campo, ejemplares por su dureza, durabilidad y fácil lectura.

Modelo 9000L, fabricada en metal, cápsula rellena de aceite. Múltiples escalas y regla en el lateral. Perfecta para salidas al campo. Marcas direccionales luminiscentes. Lupa, Aro de sujeción. +/-1º de ajuste, divisiones cada 2º, escala de 360º ó 64'', 43mm de diámetro de cápsula, escala lateral de 1:25.000

9000L

Modelo CD104PL, fabricada en composites de alto rendimiento. Mismas características que la 9000L, añade su menor peso e iluminación desde la base en color rojo para mejor visibilidad en condiciones de poca iluminación. Marcas direccionales luminiscentes. Lupa, aro de sujeción. +/-1º de ajuste, divisiones cada 2º, escala de 360º ó 64'', 43mm de diámetro de cápsula, escala lateral de 1:25.000

CD-104PL

Modelo 6300, cuerpo metálico, cápsula rellena de aceite, gran visibilidad, indispensable en el equipo de campo, perfecta para iniciarse en la orientación. Marcas direccionales luminiscentes. Lupa, aro de sujeción. +/-1º de ajuste, divisiones cada 2º, escala de 360º ó 64'', 43mm de diámetro de cápsula.

L460

Modelo L460, cuerpo metálico, cápsula rellena de aceite, gran visibilidad, indispensable en el equipo de campo, perfecta para iniciarse en la orientación. Luz, marcas direccionales luminiscentes. Lupa, aro de sujeción. +/-1º de ajuste, divisiones cada 2º, escala de 360º ó 64'', 43mm de diámetro de cápsula.

6300

Modelo 6608, para profesionales, fabricada en metal, su cápsula de fluido rellena de aceite, tiene una excepcional tolerancia a los cambios de temperatura, -30ºc a +70º sin variaciones. Marcas direccionales luminiscentes, escala de ángulo de inclinación, tablas de conversión, nivel, aro de sujeción. Rosca para trípode, +/-0.5º de ajuste, divisiones cada 1º, escala de 360º , 44mm de diámetro de cápsula, regla de 5cm ó 2 pulgadas.
Fabricada en Alemania.

6608

N-704 - B

N-703-L

Brújulas Plano

Herramienta indispensable cuando se trabaja con planos topográficos ó para preparar rutas y salidas al campo.

Modelo N-704-B, fabricada en materiales plásticos de alta durabilidad, múltiples escalas y líneas de referencia para su uso en el plano, Marcas direccionales luminiscentes. Lupa, aro de sujeción. +/-1º de ajuste, divisiones cada 2º, escala de 360º, 44mm de diámetro de cápsula, escala lateral de 10cm.

Modelo N-703-L, fabricada en materiales plásticos de alta durabilidad, múltiples escalas y líneas de referencia para su uso en el plano, su diseño permitiendo ser doblada, reduce el tamaño necesario para guardarla y nos permite usarla como referencial (Ranger). Lupa, aro de sujeción. +/-1º de ajuste, divisiones cada 2º, escala de 360º, 44mm de diámetro de cápsula, escala lateral de 10cm.

381810

Modelo 381810, fabricada en materiales plásticos de alta durabilidad, múltiples escalas y líneas de referencia para su uso en el plano. Su cápsula de fluido rellena de aceite, tiene una excepcional tolerancia a los cambios de temperatura, -30ºc a +70º sin variaciones. Incluye inclinómetro. Lupa, aro de sujeción. +/-0.75º de ajuste, divisiones cada 2º, escala de 360º, 44mm de diámetro de cápsula, escala lateral de 9cm. 3 pulgadas. Fabricada en Alemania.

6649

Modelo 6649, fabricada en materiales plásticos de alta durabilidad, múltiples escalas y líneas de referencia para su uso en el plano. Su cápsula de fluido rellena de aceite, tiene una excepcional tolerancia a los cambios de temperatura, -30ºc a +70º sin variaciones. Incluye inclinómetro. Marcas direccionales luminiscentes. Tapa con espejo. Lupa, aro de sujeción. +/-0.75º de ajuste, divisiones cada 2º, escala de 360º, 44mm de diámetro de cápsula, escala lateral de 17cm. 3 pulgadas

Brújulas uso General

Útiles y didácticas, son un complemento perfecto para las salidas al campo. Perfectas para que los más pequeños se inicien en su uso.

Modelo CD-507L(P-508-4-B), brújula fabricada en plástico de alta resistencia. Rellena de aceite para una lectura más precisa. Anilla para cordón de sujeción. Tapa protectora. Marcas luminiscentes para mejor lectura nocturna. 37mm de diámetro.

P-508-4-B

Modelo 502, brújula fabricada en metal. Freno de aguja para más rápida lectura. Anilla para cordón de sujeción. 43mm de diámetro.

CD-502

Modelo H803, brújula para colocar en la correa del reloj o para ser usada con la cinta que se suministra. Sumergible hasta 20m. Marcas luminiscentes para mejorar la lectura en condiciones de baja luminosidad.

H803

Curvímetro 142. Complemento perfecto para las salidas al campo con plano.
- Fabricado en metal.
- Múltiples escalas.
- Gran precisión.
- Fabricación Alemana.

142

Altimetro

Altímetro digital con funciones de brújula, estación meteorológica, termómetro e higrómetro.

Altímetro 705770

Registra la altitud entre -999 a 9999m. Dispone de sistema de ajuste de altitud. Registra la altitud máxima y mínima. Dispone de marcación en metros y en pies.

En la función de barómetro, muestra la variación barometrica entre 800 hPa a 1099 hPa. Indica la tendencia de la presión barométrica. Dispone de un aviso cuando la presión barométrica sube o baja más de 0.8hPa en 15min. Se puede ajustar a la presión a nivel del mar. Muestra un gráfico con las variaciones barométricas de las últimas 12 horas.

En el modo Brújula, muestra la dirección de marcha y el azimut. Se puede realizar la corrección de la declinación magnética.

En el modo termohigrómetro, muestra las temperaturas en el rango comprendido entre -10ºC hasta +60ºC, indicador de la tendencia de la temperatura y alarma si la temperatura sube o baja más de 0.5ºC en un minuto. Registra las máximas y mínimas de temperatura. Muestra la humedad (de 20 a 90 %). Indicador de tendencia de la humedad (cuando la humedad aumenta o baja más del 2 % en 15 mins.)

En el modo previsión meteorológica , muestra la previsión meteorológica según los datos de la presión barométrica (soleado, ligeramente nublado, nublado o lluvioso). Indicador de índice de confort, muestra el índice de confort según los datos de temperatura y humedad (húmedo, cómodo y seco).

En su función reloj, muestra la hora. Se puede cambiar entre modo 12 horas o 24 horas.

Muestra si tiene batería baja.

Sus dimensiones son : 4.4 x 5.6 x 2.3 cm sin contar el mosquetón.

Podómetros

Útil complemento para todos nuestros paseos, perfecto para hacernos nuestro planing de esfuerzo y entrenamiento.

Podómetro St101

Podómetro sencillo para senderistas, corredores y paseantes.
Contador de pasos hasta 99,999
Contador de kilómetros hasta 9,999
Consumo de calorias.
Timer 0 - 99 hrs. 59 Min.
Doble pantalla
Función de reloj
Dimensiones: 6.0x3.7x2.4 cm 30g

ST101

Podómetro St104

Su dieño y formato, lo hacen la opción indicada para todo tipo de usuario.
Preciso y de fácil configuración.
Podómetro para todo uso de gran manufactura.
Contador de pasos.
Contador de kilómetros.
Tiempo de ejercicio.
Consumo de calorias.
Indice de masa corporal
Consumo porcentual de grasas.
Números de gran formato para una mejor lectura.
Dimensiones: 7.8x4.3x2.1cm 46g

St104

Podómetro Speedy

Podómetro con tecnología 3D, sensor que permite su uso en la cintura, ó colgado del cuello, o de una hebilla.
Sensor 3D Motion
Mide hasta 99.999 pasos
Distancia en Km.
Calorias (Kcal)
Tiempo de ejercicio
Función de reloj
Memoria de 7 días.
Pasos objetivo
Dimensiones: 6.5 x 4.5 x 1.0 cm 18g

Speedy

Podómetro Fitty

Nuevo e innovador, sus sensor 3G, lo convierten en una pieza de tecnología de gran manufactura y precisión.
Podómetro para todo uso y circunstancia, no necesita ser colocado en la cintura, puede medir desde dentro de un bolso ó bolsillo. Puede colgarse del cuello.
Contador de pasos.
Contador de kilómetros.
Tiempo de ejercicio.
Consumo de calorías.
Pantalla desdoblada para ver la hora y la medida seleccionada.
Dimensiones: 6.2x3.5x1.0cm 18g

Fitty

Podómetro Pe109

Diseñado para gustar, el Pe109con su diseño y cómoda pinza de transporte, nos permite usarlo en todo lugar y circunstancia. En color sobrio y discreto, nos da todas las prestaciones que necesitamos de un podómetro.
Muy sencillo de usar.
Contador de kilómetros.
Consumo de calorias
Pantalla desdoblada.
Dimensiones: 7.4x2.6x2.6cm 37g

PE-109

6949

Anemómetro 6949

Anemómetro 6949

- Anemómetro analógico.
- Medición de la velocidad del viento.
- Múltiples escalas.
- Gran precisión.
- Modelo con freno (6949F).

An 02

Anemómetro AN02

Anemómetro AN02

- Anemómetro digital.
- Medición de la velocidad del viento.
- Cálculo del factor térmico del viento (FTV).
- Medición instantánea.
- Gráfico de velocidad.
- Múltiples escalas. (m/s, Nudos, Km/h, ft/min...)

BRÚJULA HAVANNA

Brújula de manufactura alemana REF: 380751.
- Robusta brújula.
- Medición precisa con escala de 360º
- Cada una está fabricada a mano.
- Caja en madera.
- Excepcionalmente decorativa.
- Dimensiones: 93x93x56 (63mm diámetro de brújula)

BRÚJULA TOBAGO

Brújula de manufactura alemana REF: 380651.
- Brújula de diseño de reloj de bolsillo.
- Dial solar de gran precisión plegable.
- 100% funcional.
- Escala de 360º
- Fabricada a mano
- Fijador con enganche para cordón.
- Dimensiones: 100x100x50mm (73mm diámetro brújula)

BRÚJULA TRINIDAD

Brújula de manufactura alemana REF: 380251.

- Diseño de brújula de espejo
- 100% funcional
- Carta de conversión del SINUS en la tapa.
- Con nivel circular e inclinómetro.
- 360º de la escala.
- Fabricación a mano.
- Dimensiones : 110x110x65mm (82mm de diámetro)

SEXTANTE VENTURA

Sextante de manufactura alemana REF: 380151

- Sextante 100% funcional.
- Protractor de precisión.
- Posicionamiento al modo tradicional.
- 2 oculares adicionales.
- Fabricado a mano.
- Excepcional fabricación alemana.
- Dimensiones 155x135x85mm (Sextante: 96x124x75mm)